



AMC 109 Lte



AMC 110 Lte



AMC 210 Lte

Especificaciones técnicas. Amplificadores de mástil configurables serie AMC Lte

		AMC 109 Lte	AMC 110 Lte	AMC 210 Lte
Código		9003539	9003540	9003541
Entradas y bandas		2: VHF / UHF (C21-C60)	3: 1 VHF / 2 UHF (C21-C60)	4: 1 VHF / 3 UHF* (C21-C60)
Frecuencias (MHz)		47 - 230 / 470 - 790	47 - 230 / 470 - 790	47 - 230 / 470 - 790
Ganancia (dB)	VHF	20	20	20
	UHF	32	28	26
Regulación (dB)	VHF	15	15	15
	UHF	20	20	20
Nivel de salida (dBuV) DIN 45004 B IM3 -60 dB		110	110	110
Figura de ruido (dB)	VHF	3	3	3
	UHF	4	4	4
Consumo máximo (mA)		65	85	100
Alimentación (VDC)		12 a 24	12 a 24	12 a 24
Alimentación a previos		Sí / 1 UHF	Sí / 2 UHF	Sí / 2 UHF
Dimensiones (An. x Al. x P) (mm)	sin caja	105 x 68 x 31	105 x 68 x 31	105 x 68 x 31
	con caja	115 x 160 x 55	115 x 160 x 55	115 x 160 x 55
Accesorios incluidos		Caja para intemperie EQ BOX Brida 15mm Destornillador para ajuste regulación Herramienta para filtros	Caja para intemperie EQ BOX Brida 15mm Destornillador para ajuste regulación Herramienta para filtros	Caja para intemperie EQ BOX Brida 15mm Destornillador para ajuste regulación Herramienta para filtros
Cantidad por embalaje		1 / 5 / 40	1 / 5 / 40	1 / 5 / 40

* Una entrada de UHF no es configurable

Curvas de ganancia. Amplificadores de mástil configurables serie AMC Lte

