



LG 261 Lte



LG 227 Lte



LG 224 Lte

Especificaciones técnicas. Amplificadores de mástil baja ganancia serie LG Lte

		LG 261 Lte	LG 227 Lte	LG 224 Lte
Código		9000344	9000343	9000342
Entradas y bandas		2: VHF / UHF (C21-C60)	3: 1 VHF / 2 UHF (C21-C60)	1: BIII + UHF (C21-C60)
Frecuencias (MHz)		47 - 230 / 470 - 790	47 - 230 / 470 - 790	175 - 230 / 470 - 790
Ganancia (dB)	VHF	24	22	20
	UHF	24	22	22
Regulación (dB)	VHF	12	12	14
	UHF	10	10	12
Planitud de respuesta (dB)		± 1,5	± 1,5	± 1,5
Nivel de salida (dBuV) DIN 45004 B IMD3 -60 dB		106	106	104
Figura de ruido (dB)	VHF	3	3	3
	UHF	7	7	7
Consumo máximo (mA)		80	80	65
Alimentación (VDC)		12 a 24	12 a 24	12 a 24
Temperatura de funcionamiento (°C)		-20 a +50	-20 a +50	-20 a +50
Dimensiones (An. x Al. x P) (mm)	sin caja	104,6 x 44 x 24,2	104,6 x 44 x 24,2	104,6 x 44 x 24,2
	con caja	115 x 110 x 57	115 x 110 x 57	115 x 110 x 57
Accesorios incluidos		Caja para intemperie EQ BOX Brida 7mm Destornillador para ajuste regulación	Caja para intemperie EQ BOX Brida 7mm Destornillador para ajuste regulación	Caja para intemperie EQ BOX Brida 7mm Destornillador para ajuste regulación
Cantidad por embalaje		1 / 10 / 60	1 / 10 / 60	1 / 10 / 60

Curvas de ganancia. Amplificadores de mástil baja ganancia serie LG Lte

