



LG 261



LG 227

Especificaciones técnicas. Amplificadores de mástil baja ganancia serie LG

| | | LG 261 | LG 227 |
|--|----------|---|---|
| Código | | 9000341 | 9000327 |
| Entradas y bandas | | 2: VHF / UHF (C21-C69) | 3: 1 VHF / 2 UHF (C21-C69) |
| Frecuencias (MHz) | | 47 - 230 / 470 - 862 | 47 - 230 / 470 - 862 |
| Ganancia (dB) | VHF | 22 | 22 |
| | UHF | 26 | 22 |
| Regulación (dB) | VHF | 15 | 15 |
| | UHF | 10 | 10 |
| Planitud de respuesta (dB) | | ± 1,5 | ± 1,5 |
| Nivel de salida (dBuV) DIN 45004 B IMD3 -60 dB | | 106 | 106 |
| Figura de ruido (dB) | VHF | 3 | 3 |
| | UHF | 7 | 7 |
| Consumo máximo (mA) | | 80 | 80 |
| Alimentación (VDC) | | 12 a 24 | 12 a 24 |
| Paso de corriente | | No | No |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | | -20 a +50 | -20 a +50 |
| Dimensiones (An. x Al. x P) (mm) | sin caja | 104,6 x 44 x 24,2 | 104,6 x 44 x 24,2 |
| | con caja | 115 x 110 x 57 | 115 x 110 x 57 |
| Accesorios incluidos | | Caja para intemperie EQ BOX Brida 7mm Destornillador para ajuste regulación | Caja para intemperie EQ BOX Brida 7mm Destornillador para ajuste regulación |
| Cantidad por embalaje | | 1 / 10 / 60 | 1 / 10 / 60 |