



Características técnicas MAX S123 HD

Temporizador	Guía electrónica de programas (EPG)	Salida HDMI
Canales libres FTA	1 Scart	3 x RCA AV
Actualización por USB	SPDIF: Salida audio digital coaxial	Fotos en pantalla
OSD multi-lenguaje	OTA: Actualizaciones vía satélite	Reproductor música
Teletexto	DiSEqC 1.2	Reproductor vídeo
TV-Radio	4000 canales	Alargador IR opcional

Información logística y comercial

Medidas: 160 x 140 x 45 mm	Código: 0720031-NR	Código alargador IR: SPX409
Peso: 0.66 Kg	Embalaje: 10 unidades	

MAX S123 HD

Salida audio digital coaxial
4000 canales
Salida HDMI
Alta definición
12 V alimentación
3x RCA AV

SPDIF

4000
canales

HDMI

HD

12V

3X
RCA AV

BCN Distribuciones, S.A.U.

Corrals Nous, 77
Polígono Industrial Can Roqueta
08202 SABADELL (Barcelona)
Tel. +34 93 729 27 00 / Fax +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com



www.ftemaximal.com

Receptor Digital Satélite Alta Definición MAX S123 HD

VÍDEO	
Decodificación Velocidad de bit Relación de aspecto Píxeles activos (RCA, Euroconector) Píxeles activos (HDMI) Conectores de salida	MPEG-2 SD&HD, MPEG-4 H.264/AVC SD&HD Máx. 20 Mbps 4:3PS, 4:3LB, 16:9, Auto AUTO, 720 x 576 @25fps, 720 x 480 @30fps AUTO, TV, 480I, 480P, 576I, 576P, 720P_50, 720P_60, 1080I_25, 1080I_30, 1080P_50, 1080P_60, 1080P_25, 1080P_30 o 1080P_24 HDMI / Euroconector / RCA
AUDIO	
Decodificación Modo Tasa de bits Conectores de Salida	MPEG-2/MPEG-1 layer I, II & III, Dolby Digital, Dolby Digital + Mono, Dual, Stereo, Joint stereo Máx. 384Kbps HDMI / Euroconector / RCA / SPDIF coaxial
DEMODULADOR	
Demodulación Multiplexado Código exterior Código interior Dispersión de energía	QPSK, 8PSK SCPC/MCPC RS (204, 188, 8) ALL DVB rates Recomendación DVB-S & DVB-S2
SEÑAL DE ENTRADA	
Frecuencia Nivel de entrada Ancho de banda Conector de entrada	950MHz ~ 2150MHz -65dBm ~ -25dBm 36MHz Conector tipo F
CONTROL LNB	
Alimentación Control polarizador Control DiSEqC Sistema Unicable	13/18V (300mA máx.) con protección cortocircuito Polarización 13/18V (vertical/horizontal) DiSEqC1.0, DiSEqC1.1, DiSEqC 1.2 y GoToX * * Este modelo no permite mover motores Sí
VARIOS	
Conector USB Conector IR externo Alimentación Fuente de alimentación externa Consumo en stand-by (modo de bajo consumo) Consumo Temperatura de trabajo Dimensiones Peso	USB 2.0 Minijack 3,5 mm (sensor externo no incluido) 12V DC, 1,5A Max. 100~240VAC 50~60 Hz < 0,5 watt Máx. 6 watt +5° a +40° 160 x 140 x 45 mm 0.66 Kg

