



Características técnicas MAX S93+

Sleep Timer	Teletexto	DiSEqC 1.1
Canales libres FTA	Juegos	Función bajo consumo <0,5 Watt
OSD multi-lenguaje	1 Scart	4000 canales
Guía electrónica de programas (EPG)	TV-Radio	3 x RCA AV

Información logística y comercial

Medidas: 210 x 133 x 44 mm	Código: 0720058
Peso: 0.7 kg	Packaging: 5 unidades

MAX S93+

1 scart
Low Power Consumption <0,5 Watt
Canales libres FTA
3X RCA AV

1
SCART

LPC

FTA

3x
RCA AV

BCN Distribuciones, S.A.U.

Mogoda, 110
Pol. Industrial Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 729 27 00 / Fax 93 729 30 73



www.ftemaximal.com

Receptor Digital Satélite MAX S93+

VIDEO	
Decodificación Bit rate Salida Píxeles activos Conector de salida	Compatible MPEG-2 & MPEG-1 Máx. 15Mbps PAL/NTSC 720x480 @ 30fps; 720x576 @25fps Euroconector, RCA
AUDIO	
Decodificación Modo Bit rate Conector de salida	MPEG-2/MPEG-1 layer I & II Mono, Dual, Stereo, Joint stereo Máx. 384Kbps Euroconector, RCA
DEMODULADOR	
Demodulación Velocidad de símbolo Outer code Inner code Energy dispersion	QPSK SCPC/MCPC RS (204, 188, 8) ALL DVB rates DVB-S recommendation
SEÑAL DE ENTRADA	
Frecuencia Nivel de entrada Ancho de banda del canal Conector de entrada	950MHz ~ 2150MHz -65dBm ~ -25dBm 36MHz Conector tipo F
CONTROL LNB	
Alimentación Control polarizador Control DiSEqC	13/18V (300mA máx.) con protección cortocircuito Polarización 13/18V (vertical/horizontal) DiSEqC1.0, DiSEqC1.1 * Este receptor no permite mover motores
VARIOS	
Alimentación Consumo Consumo en stand-by Temperatura de trabajo Dimensiones Peso	230VAC 50 Hz Typ. < 5 watts / Máx. 15 watts < 0.5 watts +5°C a +40°C 210 x 133 x 44 mm 0.7 Kg

