



MSR T0512



MSR S0502

Especificaciones Técnicas Multitap & Multisplitter. Serie MSR

		MSR T0512	MSR S0502
Código		0930192	0930190
Número de entradas		4 SAT, 1 TER	4 SAT, 1 TER
Número de salidas		5 x 3	5 x 2
Conectores (F-con)		Hembra	Hembra
Rango de frecuencias (MHz)	SAT	950 - 2150	950 - 2150
	TER	47 - 862	47 - 862
Pérdidas derivación TER		12 ± 2 dB	≤ 4.5 dB
Ganancia derivación SAT		-12 ± 2 dB	10 ± 2 dB
Pérdidas de paso	SAT	≤ 3 dB	-
	TER	≤ 3.5 dB	-
Aislamiento	TER a SAT	≥ 22 dB	≥ 16 dB
	SAT a TER	≥ 22 dB	≥ 22 dB
Pérdida de retorno	Entradas SAT	≥ 10 dB	≥ 10 dB
	Salidas SAT	≥ 10 dB	≥ 10 dB
	Entradas TER	≥ 10 dB	≥ 10 dB
	Salidas TER	≥ 10 dB	≥ 10 dB
Nivel de salida	SAT (IMD₃ - 35 dB)	--	100 dBμV
	TER (IMD₃ - 60 dB)	--	--
Impedancia Entrada / Salida		75 Ohm	75 Ohm
Consumo remoto		--	30 mA
Temperatura de funcionamiento		- 10°C / 50°C	- 10°C / 50°C
Dimensiones (An. x Al. x P.)		154 x 129 x 64 mm	154 x 129 x 64 mm