



Funciones

- ✓ **Telecontrol:** Programación módulos
- ✓ **Actualizaciones remotas**
- ✓ **Monitorización:** Nivel de entrada/salida, calidad de señal...
- ✓ **Avisos:** Alarmas via e-mail o SMS
- ✓ **Inputs / Outputs:** 4 conexiones para sensores y 4 conexiones para actuadores

Referencia	RCM 310
Código	2003560 / 2003560-R (Montaje en rack 19")
Margen de frecuencias entrada	47-862 MHz
Nivel de entrada vídeo	65 a 105 dBuV
Impedancia de entrada vídeo	75 Ohms
Precisión de medida	± 2 dB
Entradas digitales	4 (entradas de contacto, 0 Vdc máx)
Salidas de relé	4 (3A, 250VAC Max)
Modem	GSM / GPRS tribanda 900/1800/1900 MHz
Puertos DVBUS RJ45	4
USB	2.0 High speed Host
Máximo número de dispositivos DVBUS	18 módulos por puerto, 72 en total
Interfaz de programación	Servidor Web
Procesador	Freescale IMx25 ARM9 400 Mhz
Sistema operativo	Linux 2.6
Disco Flash interno	Tarjeta SD 1 Gbytes
Memoria RAM	64 Mbytes
Temperatura de funcionamiento	0°C-45°C
Alimentación	230VAC ± 10%
Consumo máximo 220V (W)	10 W
Dimensiones	75 x 265 x 150 mm
Peso	1,5 Kg